

SPA FROG® FLOATING SYSTEM INSTRUCCIONES DE USO

FROG® AUMENTA LA DIVERSIÓN!

- Reduce el bromo hasta en un 50%*
- Reduce el tiempo de mantenimiento
- Ayuda a mantener un pH neutro
- Flota en cualquier spa



¡Adopte un FROG® para disfrutar del agua sin preocupaciones!

- Lleve un FROG a casa y goce de agua más suave, con un brillo diáfano como el cristal.
- Haga de FROG parte de su familia.
- Adopte un ambiente de spa más divertido y fácil.

* En comparación con el nivel mínimo de bromo de 2.0 recomendado por el ANSI para un spa.

Cuidado habitual del spa



1. Haga funcionar el sistema de filtrado según las recomendaciones del fabricante del spa.



2. Controle con regularidad los niveles de pH, alcalinidad total y bromo del agua con preciso tiras de prueba FROG® Test Strips.



Mineral Hybrid Water Care

KING TECHNOLOGY, INC.

530 11th Avenue South • Hopkins, MN 55343
952-933-6118 • FAX 952-933-2206 • www.kingtechnology.com

3. Mantenga siempre un nivel de bromo de por lo menos 1,0 ppm.



4. Hágale un tratamiento de choque al spa una vez a la semana o como fuera necesario. **Se puede requerir un tratamiento de choque adicional si el spa se usa mucho. Por lo general, esto sucede cuando el spa es nuevo.**

Adhesivos recordatorios



Minerales



Bromo

5. Recuerde cambiar el SPA FROG® Mineral Cartridge y el SPA FROG® Bromine Cartridge según como se indica en la sección “Cómo cambiar los cartuchos.”

Número de patente en los EE.UU.: D497,406; D502,984; 6,217,892; 6,383,507; 6,551,609; 6,652,871; 7,059,540; 7,060,190; 7,329,345; 7,347,934; 7,487,790 y otras patentes pendientes de los EE.UU. y otros países.

E032411553081143R7N

Número de establecimiento EPA Est. No.: 071209-AZ-001 #20-48-0157

Puesta en marcha del spa

- Siempre vacíe y vuelva a llenar el spa por lo menos cada 4 meses.
- Limpie o cambie los cartuchos del filtro cuando se ensucien (*siga las instrucciones del fabricante*).
- Equilibre el agua de acuerdo a la tabla.

• Caliente el agua a la temperatura recomendada antes de usar los cartuchos.

¡Muy importante!

Antes de usar los cartuchos, establezca un nivel residual inicial de 1.0 a 2.0 ppm de bromo o cloro. No utilice un tratamiento de choque sin cloro.

**Para obtener los mejores resultados, utilice FROG® Jump Start, que se disuelve rápidamente con una acción efervescente; un paquete por cada 500 galones (1,892.5 litros).*



PAUTAS PARA EL EQUILIBRIO DEL AGUA

pH:	7,2 – 7,8
Alcalinidad Total:	80 -180 ppm
Dureza del calcio:	150-400
Total de sólidos disueltos:	<1500
Bromo libre:	1,0 -2,0 ppm

NOTA: los niveles de bromo son menores solo cuando éste se utiliza con los minerales FROG.


Utilice las tiras de prueba FROG® Test Strips ara mantener con exactitud el nivel reducido de 1.0 a 2.0 ppm de bromo, siguiendo atentamente las instrucciones en la etiqueta.



- Comience con los procedimientos para el cuidado habitual del spa (vea la contraportada) tras finalizar la puesta en marcha.

Instalación de los cartuchos

- Programe el cartucho azul de minerales completamente abierto en el N.º 6 sosteniendo la parte inferior y girando la parte superior hasta que aparezca el número 6 en la ventana de programación. No se necesitan ajustes adicionales.
- En un spa que fue recién llenado, primero programe el cartucho amarillo de bromo en el N.º 5 para las primeras 24 horas **SOLAMENTE**. Después, durante la primera semana aproximadamente, antes de cada uso, controle el agua y ajuste el cartucho de a una posición por día hasta que el bromo se estabilice en por lo menos 1,0 ppm.



Cómo usar el SPA FROG® Floating System

SUJETADOR REUTILIZABLE

- Introduzca ambos cartuchos en el sujetador flotante verde empujándolos hacia las aberturas hasta que queden fijos.
- Deje que el SPA FROG®



Floating System flote libremente en el spa.

- Cuando use el spa, simplemente saque el SPA FROG® Floating System vierta la mayor parte del agua dentro del spa y colóquelo invertido a un costado del spa para que todo el exceso de agua vaya al sujetador.

- ¡RECUERDE VOLVER A COLOCARLO EN EL AGUA CUANDO DEJE SE USAR EL SPA!



Cómo cambiar los cartuchos

- Debe cambiar el SPA FROG® Mineral Cartridge cada 4 meses. Después de cuatro meses de uso, o cuando vacíe y vuelva a llenar el spa con agua nueva, deseche el SPA FROG® Mineral Cartridge aún cuando, después de agitarlo, pareciera que todavía quedaran sustancias en el interior. Una vez que los minerales de liberación gradual del cartucho se mojan, éstos tienen efecto hasta cuatro meses. No intente volver a usar el producto una vez que lo saque del spa. Para acordarse fácilmente de reemplazarlo, marque su calendario con los adhesivos recordatorios que vienen con el producto.
- Cambie el SPA FROG® Bromine Cartridge cuando esté vacío. Vierta el agua para asegurarse de que esté vacío y deséchelo. La duración del cartucho dependerá de la medida del spa y de la cantidad de usuarios. Una vez que determine su uso, marque el calendario con los adhesivos recordatorios que se adjuntan.