



# FROG Leap® Pool Wake-Up!®/ Pool Hibernation® INSTRUCCIONES DE USO

## 1. INICIAR:

Empiece por eliminar los contaminantes para mantener el agua cristalina.



FROG Leap Depth Charge®

## 2. ESTABLECER:

Luego establezca su nivel inicial de cloro.



FROG Leap Reveille®

## 3. RESULTADO:

Luego evite las algas con una garantía de protección contra algas de 90 días.



FROG Leap All-Out®

### Para Inicios de la Primavera:

Después de equilibrar el agua de la piscina e insertar un nuevo FROG Leap Anti Bac Mineral Pac® en el FROG Leap System, siga los pasos 1 al 3 para poner a funcionar la piscina.

#### DIRECTRICES DEL BALANCE DEL AGUA

pH:	7.2 - 7.8
Alcalinidad total:	60 -120 ppm
Dureza cálcica:	150-400
Total de sólidos disueltos:	<1500
Estabilizador	20-80 ppm
Cloro libre:	0.5-1.0 ppm

**Para Fines de Otoño:** Antes de reducir el nivel del agua y desechar el FROG Leap Anti-Bac Mineral Pac usado, siga los pasos del 1 al 3 para acondicionar la piscina para el invierno.


Use solo los empaques precargados recomendados por la fábrica dentro del FROG Leap Infuser® según las instrucciones. No utilice ningún otro empaque o productos químicos a granel en el FROG Leap Infuser. El uso de cualquier otro producto podría provocar daños en el equipo o a la superficie de la piscina, condiciones inseguras en la piscina, incendio o explosión.

## 1. Comenzar con FROG Leap Depth Charge



1. Con el sistema de circulación apagado, coloque el dial de control en la posición más baja y retire la tapa del FROG Leap System.

TAPAS DE COLORES



2. Retire las tapas de FROG Leap Depth Charge con unos alicates u otra herramienta adecuada.



3. Gire el FROG Leap Depth Charge de modo que los extremos abiertos estén hacia abajo e insértelo en el centro del Empaque FROG Leap Anti-Bac Mineral. Los extremos del empaque se alinearán con una llave en forma de L en el sistema. NO FORZAR.



4. Vuelva a colocar la tapa en el FROG Leap System y coloque el dial en el Ajuste 10.



5. Encienda la bomba y espere 1 hora para que el producto se dispense lentamente en la piscina. Si después de 1 hora, el empaque todavía contiene algún ingrediente, vuelva a insertarlo, vuelva a colocar la tapa y haga funcionar la circulación durante 30 minutos adicionales.



6. Retire el FROG Leap Depth Charge vacío y deséchelo u ofrézcalo para reciclarlo si es posible.



7. Vuelva a colocar la tapa en el FROG Leap System y permita que la circulación funcione al menos 15 minutos antes de introducir cualquier otro producto FROG Leap.

8. Repita los pasos 1 al 7 si se requiere una carga adicional de FROG Leap Depth Charge.

## 2. Luego agregue FROG Leap Reveille



Administre FROG Leap Reveille para establecer un nivel de cloro en la piscina siguiendo los mismos pasos del 1 al 8 para FROG Leap Depth Charge.

## 3. Por último, use FROG Leap All-Out

Después de que se haya administrado FROG Leap Depth Charge y FROG Leap Reveille, pruebe el agua antes de agregar FROG Leap All-Out para una garantía de protección contra las algas de 90 días. (Consulte frogproducts.com para obtener detalles sobre la garantía). Cuando el pH esté entre 7.2 y 7.8 y el nivel de cloro no supere las 4.0 ppm, siga los pasos 1-8 que se indican a continuación:



1. Apague la bomba y gire el dial al ajuste más bajo y retire la tapa del FROG Leap System.

2. Retire la tapa de FROG Leap All-Out sin quitar el sello.



3. Inserte boca abajo en el centro del empaque FROG Leap Anti-Bac Mineral presionando firmemente la llave para perforar el sello.



4. Vuelva a colocar la tapa solo con la mano. NO APRIETE DEMASIADO. Gire el dial de control al ajuste 10.



5. Encienda la bomba durante 90 minutos permitiendo que FROG Leap All-Out circule por la piscina.



6. Para eliminar el FROG Leap All-Out, apague la bomba, gire el dial al ajuste más bajo y quite la tapa del sistema.



7. Levante el FROG Leap All-Out y permita que el agua del recipiente drene a través del sistema antes de tirarlo a la basura o de ofrecerlo para reciclarlo, si está disponible. **NOTA: Si el agua muestra más de una pizca de azul dentro del FROG Leap System, vuelva a colocar la tapa, gire el dial a la configuración 10 y haga funcionar la bomba durante un minuto.**

8. Si el tamaño de la piscina requiere FROG Leap All-Out adicional, repita los pasos 1-7. **NOTA: Evite agregar otros químicos hasta que este producto haya circulado (filtrado) durante al menos 24 horas.**