



INSTRUCCIONES DE USO

Pool Wake-Up!™

para inauguraciones de primavera

Pool Hibernation™

para clausuras de otoño

1. PREPARADOS:

Primero, quite las sustancias contaminantes para mantener el agua clara y transparente.



FROG Leap™
Depth Charge™

2. LISTOS:

Luego, establezca su nivel inicial de cloro.



FROG Leap™
Reveille™

3. YA:

Luego, evite las algas con una garantía de protección contra algas por 90 días.



FROG Leap™
ALL-OUT™

1. FROG Leap™ Depth Charge™



Primavera:

Después de equilibrar el agua de la piscina y colocar un FROG Leap Anti-Bac Mineral Pac nuevo en el sistema FROG Leap o POOL FROG, introduzca FROG Leap Depth Charge según los pasos 1 a 8.

LINEAMIENTOS PARA EL EQUILIBRIO HÍDRICO


pH:	7.2 - 7.8
Alcalinidad total:	60 -120 ppm
Dureza cálcica:	150-400
Total de sólidos disueltos:	<1500
Estabilizador	20-80 ppm
Cloro libre:	0.5-1.0 ppm

Invierno: Antes de reducir el nivel de agua y de desechar el FROG Leap Anti-Bac Mineral Pac usado, introduzca FROG Leap Depth Charge según los pasos 1 a 8.




1. Desconecte el sistema de circulación, lleve el selector de control a la posición mínima y quite la tapa del sistema FROG Leap o POOL FROG.

COLORED CAPS



2. Quite las tapas de FROG Leap Depth Charge con un alicate u otra herramienta adecuada.



3. Invierta la posición de FROG Leap Depth Charge de modo que el extremo abierto quede orientado hacia abajo e introdúzcalo en la parte central de FROG Leap Anti-Bac Mineral Pac. Los extremos del pac se alinearán con una espiga en forma de L en el sistema. NO EJERZA PRESIÓN.



4. Vuelva a colocar la tapa del sistema FROG Leap o POOL FROG y lleve el selector a la **posición 5**.

1
HOUR

5. Ponga la bomba en marcha y deje transcurrir 1 hora para administrar el producto lentamente a la piscina. Si después de 1 hora, el pac todavía contiene restos del producto, vuelva a insertarlo y a colocar la tapa, y accione la circulación de agua por 30 minutos más.



6. Retire el FROG Leap Depth Charge y deséchelo o recíclelo.

Quando se terminaron de usar, todos los componentes son reciclables.



7. Vuelva a colocar la tapa del sistema FROG Leap o POOL FROG y haga circular el agua por al menos 15 minutos antes de introducir cualquier otro producto FROG Leap.

8. Repita los pasos 1-7 si necesita agregar más FROG Leap Depth Charge.

2. FROG Leap™ Reveille™



Administre FROG Leap Reveille para establecer un nivel de cloro en la piscina según los mismos pasos 1 a 8 para FROG Leap Depth Charge.

3. FROG Leap™ ALL-OUT™

Después de que FROG Leap Depth Charge y FROG Leap Reveille se hayan administrado, realice una prueba del agua antes de añadir FROG Leap ALL-OUT para obtener una garantía de protección contra algas por 90 días. (Consulte www.kingtechnology.com para obtener detalles de la garantía). Cuando el pH está entre 7,2 - 7,8 y el nivel de cloro no supera las 4,0 ppm, siga los pasos 1-8 a continuación:



1. Desconecte la bomba, lleve el selector a la posición mínima y quite la tapa del sistema FROG Leap o POOL FROG.

2. Quite la tapa de FROG Leap ALL-OUT sin retirar el sello.



3. Introduzca el producto en posición invertida en el centro de FROG Leap Anti-Bac Mineral Pac y presiónelo con firmeza para perforar el sello.



4. Vuelva a colocar la tapa solo a mano. NO LA APRIETE EXCESIVAMENTE. Lleve el selector de control a la **posición 5**.



5. Ponga en marcha la bomba por 90 minutos para que FROG Leap ALL-OUT circule por la piscina.



6. Para quitar FROG Leap ALL-OUT, desconecte la bomba, lleve el selector a la posición mínima y quite la tapa del sistema.



7. Retire FROG Leap ALL-OUT y deje que se vacíe por el sistema toda el agua en el recipiente antes de reciclarlo o desecharlo en la basura. **NOTA: Si el agua dentro del sistema FROG Leap o POOL FROG tiene un tono ligeramente azul, vuelva a colocar la tapa, lleve el selector a la posición 5 y ponga en marcha la bomba por un minuto.**

8. Si las dimensiones de la piscina exigen usar más FROG Leap ALL-OUT, repita los pasos 1-7.

NOTA: Evite agregar otras sustancias químicas hasta haber hecho circular este producto (por el filtro) por al menos 24 horas.