



FROG® Leap® Pool Wake-Up!®/ Pool Hibernation® INSTRUCCIONES DE USO

1. INICIAR:

Empiece por eliminar los contaminantes para mantener el agua cristalina.



FROG Leap
Depth Charge®

2. ESTABLECER:

Luego establezca su nivel inicial de cloro.



FROG Leap
Reveille®

3. RESULTADO:

Luego evite las algas con una garantía de protección contra algas de 90 días.



FROG Leap
All-Out®

Para Inicios de la Primavera:

Después de equilibrar el agua de la piscina e insertar un nuevo FROG Leap Anti Bac Mineral Pac® en el FROG Leap System, siga los pasos 1 al 3 para poner a funcionar la piscina.

DIRECTRICES DEL BALANCE DEL AGUA

| | |
|-----------------------------|-------------|
| pH: | 7.2 - 7.8 |
| Alcalinidad total: | 60 -120 ppm |
| Dureza cálcica: | 150-400 |
| Total de sólidos disueltos: | <1500 |
| Estabilizador | 20-80 ppm |
| Cloro libre: | 0.5-1.0 ppm |

Para Fines de Otoño: Antes de reducir el nivel del agua y desechar el FROG Leap Anti-Bac Mineral Pac usado, siga los pasos del 1 al 3 para acondicionar la piscina para el invierno.


Use solo los empaques precargados recomendados por la fábrica dentro del FROG Leap Infuzer® según las instrucciones. No utilice ningún otro empaque o productos químicos a granel en el FROG Leap Infuzer. El uso de cualquier otro producto podría provocar daños en el equipo o a la superficie de la piscina, condiciones inseguras en la piscina, incendio o explosión.

1. Comenzar con FROG Leap Depth Charge



1. Con el sistema de circulación apagado, coloque el dial de control en la posición más baja y retire la tapa del FROG Leap System.

TAPAS DE COLORES



2. Retire las tapas de FROG Leap Depth Charge con unos alicates u otra herramienta adecuada.



3. Gire el FROG Leap Depth Charge de modo que los extremos abiertos estén hacia abajo e insértelo en el centro del Empaque FROG Leap Anti-Bac Mineral. Los extremos del empaque se alinearán con una llave en forma de L en el sistema. **NO FORZAR.**



4. Vuelva a colocar la tapa en el FROG Leap System y coloque el dial en el Ajuste 10.

**1
HOUR**

5. Encienda la bomba y espere 1 hora para que el producto se dispense lentamente en la piscina. Si después de 1 hora, el empaque todavía contiene algún ingrediente, vuelva a insertarlo, vuelva a colocar la tapa y haga funcionar la circulación durante 30 minutos adicionales.



6. Retire el FROG Leap Depth Charge vacío y deséchelo u ofrézcalo para reciclarlo si es posible.



7. Vuelva a colocar la tapa en el FROG Leap System y permita que la circulación funcione al menos 15 minutos antes de introducir cualquier otro producto FROG Leap.

8. Repita los pasos 1 al 7 si se requiere una carga adicional de FROG Leap Depth Charge.

2. Luego agregue FROG Leap Reveille



Administre FROG Leap Reveille para establecer un nivel de cloro en la piscina siguiendo los mismos pasos del 1 al 8 para FROG Leap Depth Charge.

3. Por último, use FROG Leap All-Out

Después de que se haya administrado FROG Leap Depth Charge y FROG Leap Reveille, pruebe el agua antes de agregar FROG Leap All-Out para una garantía de protección contra las algas de 90 días. (Consulte frogproducts.com para obtener detalles sobre la garantía). Cuando el pH esté entre 7.2 y 7.8 y el nivel de cloro no supere las 4.0 ppm, siga los pasos 1-8 que se indican a continuación:

sello



1. Apague la bomba y gire el dial al ajuste más bajo y retire la tapa del FROG Leap System.

2. Retire la tapa de FROG Leap All-Out sin quitar el sello.




3. Inserte boca abajo en el centro del empaque FROG Leap Anti-Bac Mineral presionando firmemente la llave para perforar el sello.



4. Vuelva a colocar la tapa solo con la mano. **NO APRIETE DEMASIADO.** Gire el dial de control al ajuste 10.



5. Encienda la bomba durante 90 minutos permitiendo que FROG Leap All-Out circule por la piscina.



6. Para eliminar el FROG Leap All-Out, apague la bomba, gire el dial al ajuste más bajo y quite la tapa del sistema.



7. Levante el FROG Leap All-Out y permita que el agua del recipiente drene a través del sistema antes de tirarlo a la basura o de ofrecerlo para reciclarlo, si está disponible. **NOTA: Si el agua muestra más de una pizca de azul dentro del FROG Leap System, vuelva a colocar la tapa, gire el dial a la configuración 10 y haga funcionar la bomba durante un minuto.**



8. Si el tamaño de la piscina requiere FROG Leap All-Out adicional, repita los pasos 1-7.

NOTA: Evite agregar otros químicos hasta que este producto haya circulado (filtrado) durante al menos 24 horas.

Después de usar FROG Leap Pool Wake-Up/Pool Hibernation, inserte su empaque FROG Leap Torpedo para un mantenimiento continuo bajo en cloro durante varias semanas seguidas